







V.C#2010

Student Card		再按F5開始偵錯 (執行)				
		label1	Name	٦		
Name 🗸 Szeta CY		label2	Class#			
Class# 4X01	□ ; [`	label3	Email			
Email abc@hotmail.com		textBox1	Chan TM			
Submit	Submit	textBox2	4A01			
		textBox3	abc@hotmail.com			
		button1	&Submit			
其他屬性:		form1	Student Card			
BackColor Backgr MaximumSize Font MinimumSize ForeCo Enabled Size TextAlign Text Visible	roundImage plor StartPositio	n				
V.C#2010				5		
加一個按鈕 (Exit) Ex1 雙按按鈕,並加入以下程式碼: Exit private void button2_Click(object sender, EventArgs e) Exit { Application.Exit(); } 加另一個按鈕 (中文) 雙按按鈕,並加入以下程式碼: 中文 private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 中文 { textBox1.Text = "陳大文"; }						
雙按 <mark>表單 Form1</mark> ,並加 private void Form1_Loa { textBox1.Focus	入以下程式碼: d(object sender s();	: r, EventArgs e)				

Ex1

Form1.cs [設計]* 起始頁

按照下表,更改各控制項Text屬性

Ex2



V.C#2010



按照下表,更改各控制項Text屬性 再按F5開始偵錯(執行)

	Text
form1	Clock
(label1) IbIHH	00
(label2) IbIMM	00
(label3) IbISS	00
label4	•
label5	:
timer1	Interval 500
	Enabled true

雙按(timer1),並加入以下程式碼:

雙按表單 (Form1),並加入以下程式碼:

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    hh = 23;
    mm = 59;
    ss = 50;
    lblHH.Text = hh.ToString("00");
    lblMM.Text = mm...
    lblSS.Text = ss...
}
```

V.C#2010





開口中 Guessing game

🔜 開口中	
1	- 50
	Guess
I	
副 開口中	
1997年19月1日	
<mark>課</mark> 開口中 1	— 50
<mark>颶</mark> 周□中 1	- 50 0 Guess

form1	開口中
textBox1,2	min=1, max=100
label1	-
textBox3	guess
button1	Guess
label2	Error / 猜中了

label2

MinimumSize = 200 BorderStyle = Fixed3D

```
public int answer=0, min=1, max=100;
 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
 {
       Random r = new Random();
       answer = r.Next(1,100);
       label2.Text = answer.ToString();
      label2.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D;
      textBox1.Text = min ToString();
      textBox2.Text = max.ToString();
 }
                                     下一個隨機數
                                      (1-100)
                                                   13
 V.C#2010
private void <a href="https://www.button1_Click">button1_Click</a> (object sender, EventArgs e)
ł
     int guess = int.Parse(textBox3.Text);
     label2.Text = "";
     if (
                                         ){
           label2.Text = "Error";
           return;
      }
     if (_____) label2.Text = "猜中了";
     else if (
     else
     textBox1.Text = min.ToString();
     textBox2.Text = max.ToString();
```

MTR運載行李條件

類別	L+W+H		L、W、H		重量wt	收費fare(\$)
0	少於1.7m	及	三邊皆少於1.3m	及	少於 30kg	0
1	1.7-1.9m	及	三邊皆少於1.3m	及	少於 30kg	\$1 / kg
2	體積 ≤ 1.084m³	及	三邊皆少於2.0m	及	少於80kg	\$2 / kg
3	體積 > 1.084m ³	或	任何一邊大於2.0m	或	大於 80kg	_





http://www.youtube.com/watch?v=bl1d-8YLP_g&list=PLQutejmQFO79RzW-llsnRI-ZNraiEl6jW



V.C#2010

Visual C# 2010: Taxi Fare Q km 占 0 km 30 km 屬性 trackBar1 Min=0 • џ trackBar1 System. Windows.Forms. TrackBar (0-30 km)Max=300 2 2↓ 🗉 🗲 Text=Taxi forml LargeChange 20 39, 25 Locked False pictureBox1 redtaxi.png 3, 3, 3, 3 🕀 Margin pictureBox2 greentaxi.png Maximum 300 0.0 → MaximumSize pictureBox3 bluetaxi.png 0 Minimum HinimumSize 0,0 SizeMode: zoom Modifiers Private Orientation Horizontal textBox1 (km) 2 RightToLeft No textBox2 0 x1 \$ RightToLeftLayout False ⊕ Size 500, 45 textBox3 \$ 0 х2 SmallChange 10 textBox4 xЗ \$ 0

double x1,x2,x3;



在 textBox1 顯示 trackbar1 的數值

int d = trackbar1.Value;textBox1.Text = d.ToString();

V.C#2010

文字(Text)



數字(d)

層	性	▼ ₽	Х
Œ	ackBarl System. Windo	ws.Forms.TrackBar	-
•	. <mark>2↓</mark>		
	Cursor	Default	^
	Dock 圈性	None	
	Enabled	True	
	GenerateMember	True	
	LargeChange	5	
Ð	Location	23, 70	
	Locked	False	
Ð	Margin	3, 3, 3	
	Maximum	10	
Ð	MaximumSize	0.0	
	Minimum	0	
Ð	MinimumSize	0,0	
	Modifiers	Private	
	Orientation	Horizontal	
	RightToLeft	No	~
¥:	alue		
滑	'桿的位置。		
		20	

Admission Fee





